

Especificaciones

Dimensiones

Aprox. 398 x 202 x 283,6 mm

Capacidad

1024 Wh

Puertos de enchufes totales

13

Potencia máx. de los dispositivos (con X-Boost)

2200W

Salida USB-C

2 puertos, 140 W máx.

Salida DC5521

2 puertos, 12,6 V, 3 A máx.

Carga solar

2 puertos, entrada de carga de CC, 11 V–60 V 500 W máx.

Carga en el vehículo

800 W, en 1,3 horas

Ciclo de vida útil

4000 ciclos hasta el 80 % de capacidad

Nivel de impermeabilidad del paquete de baterías

IP65

Ruido

600 W<30 db;1200 W<40 dB

Peso neto

Aprox. 12,5 kg

Batería adicional

Compatible con DELTA 2 EB, DELTA 2 Max EB, DELTA Pro 3 EB y DELTA 3 EB (Hasta 5 kWh)

Salida de CA

6 tomas, 1800 W en total (máximo: 3600 W)

Salida de puerto USB-A (Carga rápida)

2 puertos, 36 W máx.

Salida de corriente para vehículos

1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

Carga de CA

1500 W

Carga del generador inteligente (1,8 kW)

1500 W

Química de la batería

LFP (batería LiFePO4)

Conectividad

Aplicación (TOU/Alerta de advertencia de tormentas)

UPS (No-break)

<10 ms

Garantía

5 años