

Contenido de la caja

DELTA 2 Max



Cable de carga de CA




Cable de carga mediante vehículo



Cable DC5521 a DC5525



Manual del usuario y tarjeta de garantía



Especificaciones

Capacidad

2048 Wh

Batería adicional

Admite hasta 2 baterías inteligentes extra DELTA 2 Max/1 batería inteligente DELTA Max

Salida de CA

6 tomas, 2400 W en total (picos de potencia de 4800 W)

Potencia máxima (con X-Boost)

X-Boost 3400 W

Salida USB-A

2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto

Carga rápida USB-A

2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.

Salida USB-C

Salida de alimentación de vehículo

Salida de alimentación de vehículo

1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

Salida DC5521

2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto

Carga de CA

Carga rápida X-stream 1800 W, 15 A

Tensión de entrada CA

Carga por energía solar

100–120 V[~] máx. 15 A 50 Hz/60 Hz

Carga en vehículo

Compatible con baterías de 12/24 V, 8 A

Ciclos de vida útil

3000 ciclos a >80 % de capacidad

Dimensiones

497 × 242 × 305 mm /19.6 × 9.5 × 12 in

Peso neto (kg)

23 kg

11–60 V 15 A, puerto único 500 W; puerto doble 1000 W

Química de la batería

LFP (batería LiFeP04)

Conectividad

Wi-Fi & Bluetooth

Peso neto (lb)

50 lb